

Impaboquilla

Producto en polvo cementicio utilizado para emboquillar juntas de cerámica, porcelanato, mármol, piedra natural y granito, elaborado con polímeros que le confieren alta resistencia, plasticidad y repelencia al agua.

Ventajas

- Mínima contracción al secar.
- No se fisura.
- De fácil preparación y aplicación.
- Buen rendimiento.
- Excelente trabajabilidad.
- Repele el agua.
- No raya.

Aplicaciones

- Como relleno de juntas o dilataciones de 1 mm a 5 mm.
- Para utilizar en interiores y exteriores.

Características Técnicas

*Colores: Blanco y Beige (según patron).

*Consumo aproximado: Dependiendo del tipo y nivel de la superficie, kg/m².

Formato de enchape (cm)	Ancho de separación		
	1 mm	3 mm	5 mm
10X10	0,4	1,2	2
20X20	0,2	0,6	1
30X30	0,13	0,4	0,66
40X40	0,1	0,3	0,5

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Presentación: Empaque de polietileno por 2 kg. Unidad de empaque de 5 bolsas por 2 kg.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

Preparación y Aplicación

Preparación de la Superficie

Retire polvo, agua, contaminantes, partículas sueltas y los remanentes de adhesivo, en la superficie de las baldosas y entre las juntas.

Aplicación

Se recomienda dejar secar el adhesivo completamente (se sugiere 72 horas) antes de realizar la aplicación de la boquilla.

Adicione 3 partes de Impaboquilla por 1 parte de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de consistencia adecuada para la aplicación.

Aplique utilizando una espátula de goma y llene completamente ejerciendo presión en las juntas, retire el exceso de material pasando la espátula de goma en dirección diagonal.

Una vez seca la aplicación limpie los excesos con una esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos después de la aplicación.

Permita el secado de Impaboquilla preferiblemente 24 horas para permitir el tránsito.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.
2. Una vez inicie el tiempo de fraguado No se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla.
3. El producto **NO** debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
4. Si la aplicación es Beige, prepare siempre las mismas cantidades de material y agite durante el mismo tiempo para obtener un color consistente en toda el área aplicada.
5. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
6. Permita un secado completo antes de transitar para evitar descuadres de sus baldosas.
7. El agua de la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.