

Rellenolisto Interiores Gris

El Rellenolisto Interiores Gris es un producto en polvo constituido por minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología que le confieren características especiales para llenar superficies con óptimo desempeño y economía.

Ventajas

El Rellenolisto Interiores Gris puede ser usado como sustituto del repello tradicional con las ventajas de una aplicación más fácil, rápida y limpia. Viene en dos presentaciones, Gruesa y Fina, las cuales ofrecen la opción al usuario de dar dos tipos de acabado a las superficies, a la vez de poder trabajar como sistema dependiendo de su necesidad.

Debido a su fórmula avanzada, genera alto rendimiento para el aplicador y excelentes características mecánicas de los acabados.

Aplicaciones

- El Rellenolisto Interiores Gris está diseñado para ser aplicado sobre diferentes tipos de mampostería como ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado, siempre en ambientes interiores.

Características Técnicas

*Textura: Fino o grueso según el tipo de acabado requerido.

*Consumo: 1.3 a 1.4 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 25 a 35 minutos en condiciones normales (23-25°C, HR 50-70%).

*Color: Gris.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies. Cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.

No mezcle el Rellenolisto Interiores Gris con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable (libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto).

Mezcle muy bien con la mano enguantada, usando mascarilla para polvos durante su preparación, adicionando el Rellenolisto Interiores Gris en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación, las primeras capas de cubrimiento deben ser pastosas.

Para llenar, aplique el Rellenolisto Interiores Gris con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Preparación y Aplicación

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.

Generalmente son suficientes dos (2) capas de Rellenolisto Interiores Grueso Gris y una (1) de Rellenolisto Interiores Fino Gris para un acabado satisfactorio.

Recomendaciones

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 15 minutos tiempo en que se inicia su fraguado, evite rebatir. Una vez se consuma el producto, lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.

La calidad final en el acabado del producto depende de la habilidad del estucador, de la correcta homogenización del producto en el agua, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.

Si el Rellenolisto Interiores Gris se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.

No aplique el Rellenolisto Interiores Gris sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes. No pegue sobre este producto, baldosas o enchapes.

No aplique Rellenolisto Interiores Gris sobre superficies por encima de 40°C ni por debajo de 5°C. Recuerde que son productos que necesitan estar hidratados para desempeñar su funcionalidad. Si requiere hacerlo sobre superficies por encima de los 40°C hidrate muy bien el sustrato para minimizar efectos negativos.

No deje los sacos de Rellenolisto Interiores Gris expuestos a la humedad ambiental, a la lluvia o al sol y no deje sacos destapados mucho tiempo.

Para hacer llenos muy gruesos, preferiblemente aplique el material por capas.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Sylvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia